

GTmedia GT Combo 3-en-1 Android TV Box DVB-S2X/T2/Câble avec affichage 4K

GTmedia · Modèle GTCOMBO · Décodeur Android TV

Prix TAONSA

55 000 FCFA**Disponible en boutique**

Ouagadougou — retrait ou livraison



POINTS FORTS

Triple tuner intégré : DVB-S/S2/S2X, DVB-T/T2/Câble/ATSC-C (J.83B)/ISDB-T

Processeur Amlogic S905X3 64 bits quad-core Cortex-A55 jusqu'à 2,0 GHz avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage

Décodage vidéo 4K Ultra HD (H.265, VP9 Profile 2, AVS2) et sortie HDMI 2.1 jusqu'à 8Kx4K

Wi-Fi double bande 2,4 GHz / 5,8 GHz intégré + Bluetooth 4.0

Support PowerVu complet, DRE, Biss Key, AUTO BISS, CCCAM, NEWCAM, MGCAM et décodage carte CA

Interface GT UI avec GTStore, Netflix, YouTube, Prime Video et support IPTV via GTPlayer

Support Unicable, DiSEqC 1.0/1.1/1.2 et moteur USALS



Fiche produit en ligne

Processeur et mémoire

CPU	Amlogic S905X3, 64 bits quad-core ARM® Cortex™-A55, jusqu'à 2,0 GHz (DVFS)
GPU	Mali-G31 MP2 double cœur, jusqu'à 850 MHz (DVFS)
RAM	2 Go DDR III
ROM	16 Go eMMC
Graphiques 3D	OpenGL ES 1.1/2.0 et OpenVG 1.1

Système et logiciel

Système d'exploitation	Android 9.0
Interface	GT UI
Applications préinstallées	GTStore, Netflix, YouTube, Prime Video, films en ligne, GTshare
IPTV	Support IPTV via GTPlayer
Partage satellite	SAT2IP, GTshare APP
Émulation carte	CCCAM, NEWCAM, MGCAM

Tuner et réception

Tuner satellite	DVB-S / S2 / S2X
Tuner terrestre / câble	DVB-T / T2 / Câble / ATSC-C (J.83B) / ISDB-T
Codecs supportés (satellite)	AVS+, HEVC Main 10 Profile (10 bits)
Plage de fréquence LNB	950 MHz à 2 150 MHz

DiSEqC	DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2, USALS, Unicable
Décodage conditionnel	PowerVu complet, DRE, Biss Key, AUTO BISS, carte CA
Bande de fréquence satellite	Ku

Vidéo

Résolution maximale de sortie	8K × 4K @ 24 Hz (via HDMI 2.1)
Décodage vidéo	4K @ 75 Hz 10 bits, H.265, VP9 Profile 2, AVS2 4K @ 30 Hz, H.264, MPEG-4, DivX/Xvid, RealMedia 8/9/10, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV
Décodage 8K	VP9 7680 × 4320 @ 23,976 fps, 22,2 Mbps, 8 bits

Audio

Décodage audio	MPEG-1 Layer I/II/III, MPEG-2 AAC, MPEG-4 HE-AAC, Dolby+
DAC	DAC stéréo, 2× I2S entrée, 8× I2S sortie, 8× DAIC

Connectivité

Wi-Fi	Double bande 2,4 GHz / 5,8 GHz intégré, IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 4.0
HDMI	1× HDMI 2.1 (sortie jusqu'à 8K × 4K @ 24 Hz)
USB	1× USB 2.0 + 1× USB 3.0 (type hôte)
Ethernet	1× RJ45
Entrée antenne terrestre / câble	1× ANT IN (IEC 169-2 femelle, type EC)
Entrée LNB	1× LNB IN
Sortie audio numérique	1× S/PDIF
Lecteur de carte	1× fente carte TF, 1× fente carte CA
Télécommande infrarouge	Récepteur IR 38 kHz

Affichage et indicateurs

Afficheur	LED blanc 4 chiffres avec indicateurs multifonctions
LED d'état	Marche : vert ; Veille : rouge
Boutons	Aucun

Alimentation

Alimentation	Entrée AC 100–250 V ; sortie DC 12 V / 1,5 A
Consommation en fonctionnement	12 W
Consommation en veille	≤ 1 W

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C
Température de stockage	-10 °C à +60 °C
Humidité	20 % à 90 %, sans condensation

Dimensions et poids

Dimensions du produit	12,4 × 11,9 × 3,6 cm
Dimensions emballage unitaire	18,8 × 15,2 × 8,5 cm
Dimensions carton	43,5 × 38,5 × 31,5 cm (20 unités/carton)

Poids unitaire (avec boîte)	0,66 kg
Poids carton	14,1 kg (20 unités)

Dans la boîte & garantie

Contenu de la boîte	Décodeur GT Combo · Adaptateur secteur · Télécommande infrarouge · Câble HDMI · Manuel utilisateur
---------------------	--

Document édité par TAONSA Tech à titre informatif, à partir des données publiées par le constructeur. Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans préavis ; en cas de divergence, la documentation officielle du constructeur fait foi. Photo non contractuelle. Détails et disponibilité : <https://taonsa.com/produit/148/gt-combo-4k>