

Point d'accès sans fil MikroTik RB951Ui-2HnD

MikroTik · Modèle RB951Ui-2HnD · Routeur / Point d'accès
« AP 2,4 GHz avec cinq ports Ethernet et sortie PoE sur le port 5 »

Prix TAONSA

45 000 FCFA

Sur commande

Contactez-nous pour le délai

POINTS FORTS

- Processeur Atheros AR9344 à 600 MHz pour un traitement réseau performant Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) 2,4 GHz jusqu'à 300 Mbit/s avec antennes intégrées (gain 2,5 dBi)
- Cinq ports Ethernet 10/100 Mbps
- Sortie PoE passif sur le port 5 (jusqu'à 500 mA) pour alimenter des équipements compatibles
- Port USB 2.0 type A intégré
- RouterOS préinstallé et licencié, mises à jour gratuites à vie (minimum 5 ans)
- Plage de température de fonctionnement testée : -20 °C à +60 °C



Fiche produit en ligne

Processeur et mémoire

Architecture	MIPSBE
Modèle de CPU	AR9344
Fréquence nominale du CPU	600 MHz
Taille de la RAM	128 Mo
Taille du stockage	128 Mo
Type de stockage	NAND

Sans-fil 2,4 GHz

Génération Wi-Fi	Wi-Fi 4
Normes	802.11b/g/n
Débit maximal	300 Mbit/s
Nombre de chaînes	2
Gain des antennes	2,5 dBi
Puce sans-fil	AR9344
Puissance d'émission à 6 Mbit/s	30 dBm
Puissance d'émission à 54 Mbit/s	25 dBm
Puissance d'émission à MCS0	30 dBm
Puissance d'émission à MCS7	23 dBm
Sensibilité en réception à 6 Mbit/s	-96 dBm
Sensibilité en réception à 54 Mbit/s	-80 dBm
Sensibilité en réception à MCS0	-96 dBm
Sensibilité en réception à MCS7	-78 dBm

Ethernet

Ports Ethernet 10/100	5
-----------------------	---

Alimentation et PoE

Nombre d'entrées DC	2 (jack DC, PoE-IN)
---------------------	---------------------

Tension d'entrée jack DC	8–30 V
--------------------------	--------

PoE entrant	PoE passif
-------------	------------

Tension d'entrée PoE	8–30 V
----------------------	--------

Consommation maximale	24 W
-----------------------	------

Consommation maximale sans accessoires	7 W
--	-----

Port PoE sortant	Ether5
------------------	--------

Type de PoE sortant	PoE passif
---------------------	------------

Limite de courant PoE sortant	500 mA
-------------------------------	--------

Courant total sortant maximal	500 mA
-------------------------------	--------

Périphériques

Nombre de ports USB	1
---------------------	---

Type de port USB	USB type A
------------------	------------

Réinitialisation USB par alimentation	Oui
---------------------------------------	-----

Système d'exploitation

Système d'exploitation	RouterOS
------------------------	----------

Licence RouterOS	Préinstallée et incluse — mises à jour gratuites à vie (minimum 5 ans à partir de la date d'achat)
------------------	--

Dimensions et environnement

Dimensions	113 × 138 × 29 mm
------------	-------------------

Type de refroidissement	Passif
-------------------------	--------

MTBF	Environ 100 000 heures à 25 °C
------	--------------------------------

Température ambiante testée	–20 °C à +60 °C
-----------------------------	-----------------

Certifications et conformité

Certifications	CE, FCC, IC, EAC, RoHS
----------------	------------------------

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Divers

Avertisseur sonore (beeper)	Oui
-----------------------------	-----

Dans la boîte & garantie

Contenu de la boîte	RouterBOARD 951Ui-2HnD dans un boîtier plastique · Adaptateur secteur 24 V 0,8 A
---------------------	--

Document édité par TAONSA Tech à titre informatif, à partir des données publiées par le constructeur. Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans préavis ; en cas de divergence, la documentation officielle du constructeur fait foi. Photo non contractuelle. Détails et disponibilité : <https://taonsa.com/produit/158/rb951>