

Répéteur sans fil WiFi 6 1500 Mbps COMFAST CF-XR181

COMFAST · Modèle CF-XR181 · Répéteur Wi-Fi

Prix TAONSA

25 000 FCFA

Sur commande

Contactez-nous pour le délai



POINTS FORTS

- WiFi 6 double bande AX1500 — 300 Mbps en 2,4 GHz + 1200 Mbps en 5,8 GHz
- Quatre antennes omnidirectionnelles à gain élevé 3 dBi orientables pour une meilleure pénétration des murs
- Trois modes de fonctionnement : Point d'accès (AP), Répéteur et Routeur
- Port Ethernet RJ45 en bas de l'appareil pour une extension filaire flexible
- Connexion directe à la prise secteur sans adaptateur, mémoire de configuration intégrée
- Configuration sans application — accès via adresse IP depuis un navigateur
- Dissipation thermique optimisée par ouïes latérales et inférieures pour un fonctionnement stable



Fiche produit en ligne

Processeur et mémoire

Mémoire DDR	256 Mo
Mémoire Flash	128 Mo
Nombre de connexions simultanées	128 appareils

Sans fil

Norme Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
Débit de transmission	2,4 GHz : 300 Mbps — 5,8 GHz : 1200 Mbps (total combiné : 1500 Mbps)
Fréquences	2,412 GHz – 2,472 GHz ; 5,180 GHz – 5,825 GHz
Antennes	4 antennes omnidirectionnelles externes orientables, 3 dBi chacune
Puissance d'émission maximale	160 mW (≤ 22 dBm)
Sensibilité du récepteur (min.)	-96 dBm
Couverture maximale (intérieur)	Diamètre 30 m
Couverture maximale (espace dégagé)	Diamètre 80 m

Modes de fonctionnement

Modes disponibles	Point d'accès (AP) / Répéteur / Routeur
-------------------	---

Connectivité filaire

Port Ethernet	1 × RJ45 10/100 Mbps WAN/LAN
---------------	------------------------------

Bouton	1 × RESET / WPS
--------	-----------------

Affichage

Indicateur LED	Voyant Wi-Fi tricolore
----------------	------------------------

Alimentation

Tension d'entrée	100 – 240 V / 50-60 Hz (branchement direct sur prise secteur)
------------------	---

Consommation électrique	< 11 W
-------------------------	--------

Fiabilité

MTBF	> 25 000 heures
------	-----------------

Indice de protection	IP31
----------------------	------

Caractéristiques physiques

Boîtier	Plastique ABS importé
---------	-----------------------

Dimensions	125 × 80 × 42 mm (L × l × H)
------------	------------------------------

Environnement de fonctionnement

Température de fonctionnement	0 °C – 40 °C
-------------------------------	--------------

Température de stockage	-40 °C – 70 °C
-------------------------	----------------

Humidité de fonctionnement	10 % – 90 % HR sans condensation
----------------------------	----------------------------------

Humidité de stockage	5 % – 90 % HR sans condensation
----------------------	---------------------------------

Document édité par TAONSA Tech à titre informatif, à partir des données publiées par le constructeur. Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans préavis ; en cas de divergence, la documentation officielle du constructeur fait foi. Photo non contractuelle. Détails et disponibilité : <https://taonsa.com/produit/193/repeteur-cf-xr181-wifi-6>