

Routeur WiFi N 300 Mbps TP-Link TL-WR841N

TP-Link · Modèle TL-WR841N · Routeur WiFi

Prix TAONSA

16 000 FCFA**Sur commande**

Contactez-nous pour le délai

POINTS FORTS

- Débit WiFi jusqu'à 300 Mbps en 2,4 GHz pour le streaming HD, la VoIP et les jeux en ligne
- Technologie 2T2R MIMO avec 2 antennes fixes pour une connexion stable et une meilleure portée
- Réseau invité intégré pour un accès séparé sans compromettre le réseau principal
- Chiffrement WPA/WPA2 activable en une pression sur le bouton WPS
- Contrôle parental avec filtrage d'URL et plages horaires
- Compatible IPv6 et IPTV (IGMP Proxy/Snooping, VLAN)
- QoS par appareil pour prioriser la bande passante selon les besoins



Fiche produit en ligne

Wi-Fi

Génération Wi-Fi	Wi-Fi 4
Standards et protocoles	IEEE 802.11n/b/g — 2,4 GHz
Débits Wi-Fi	2,4 GHz : 300 Mbps (802.11n)
Couverture	Maisons jusqu'à 2 chambres
Antennes	2 antennes fixes
Capacité Wi-Fi	Legacy
Modes de fonctionnement	Mode Routeur, Mode Point d'accès, Mode Répéteur, Mode WISP
Réseau invité	1 réseau invité 2,4 GHz
Chiffrement Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Matériel

Processeur	CPU mono-cœur
Port WAN	1× 10/100 Mbps
Ports LAN	4× 10/100 Mbps
Boutons	Bouton Reset, Bouton WPS
Alimentation	9 V ⎓ 0,6 A

Sécurité réseau

Pare-feu	SPI Firewall
Contrôle d'accès	Contrôle d'accès, Liaison IP & MAC, Passerelle applicative (ALG)

Logiciel et protocoles

Protocoles IP	IPv4, IPv6
Types WAN	IP dynamique, IP statique, PPPoE, PPTP, L2TP

Contrôle parental	Filtrage d'URL, Contrôle horaire
Gestion des priorités (QoS)	QoS par appareil
Transfert NAT	Serveur virtuel, Redirection de port, Déclenchement de port, DMZ, UPnP
IPTV	IGMP Proxy, IGMP Snooping
DHCP	Serveur DHCP, Réserveur d'adresse, Liste des clients DHCP
DDNS	NO-IP, Comex, DynDNS
Administration	Application Tether, Interface web, Émulateur web

Services réseau actifs par défaut

Serveur web (HTTP/HTTPS)	Ports 80/443 — TCP
Serveur DHCP	Port 67 — UDP
Gestion via application	Port 22 (TCP), Port 20001 (TCP), Port 20002 (UDP)

Configuration requise

Navigateurs compatibles	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ou tout navigateur compatible JavaScript
Équipement requis	Modem câble ou DSL (si nécessaire), abonnement FAI pour l'accès Internet

Certifications

Certifications	FCC, CE, RoHS
----------------	---------------

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % sans condensation
Humidité de stockage	5 % à 90 % sans condensation

Dans la boîte & garantie

Garantie constructeur	3 ans
-----------------------	-------

Document édité par TAONSA Tech à titre informatif, à partir des données publiées par le constructeur. Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans préavis ; en cas de divergence, la documentation officielle du constructeur fait foi. Photo non contractuelle. Détails et disponibilité : <https://taonsa.com/produit/276/routeur-tp-link-wr841-n>